

ITC 4000 Lite / ITC 4000i

Interfaz Celular Cuadribanda

El **ITC 4000 Lite** y el **ITC 4000i** es una interfaz celular GSM Cuadribanda que proporciona reducción de los costos en las llamadas a telefonía móvil, aprovechando los planes de las operadoras. Ideal para compartir un número de celular entre las extensiones de la central telefónica de la empresa y para áreas rurales, donde la señal de celular llega con poca intensidad, imposibilitando el uso de un aparato convencional.



Conozca también el ITC 4000 i 
con display y batería 

Funcionalidades:

- Registro de hasta 100 números en la Whitelist y Blacklist
- Call back con agenda para 600 números
- Fidelización de código de selección de operadora (CSP)
- Inserción de CSP
- Sustitución del código de la operadora
- Pantalla luminosa con indicación del nivel de señal GSM y nivel de carga en la batería*
- Bloqueo de llamadas originadas en roaming
- Ajuste del volumen de transmisión y recepción
- Bloqueo de llamadas de larga distancia nacionales e internacionales, llamadas entrantes y por prefijo y números
- Programación vía aparato telefónico a través de tonos DTMF y vía aplicativo ITC Manager
- Hotline
- Inversión de polaridad
- Identificador de llamadas (DTMF)

* Función disponible solo para la versión ITC 4000 i.

intelbras

Especificaciones técnicas

Tecnología	GSM/GPRS
Frecuencia de operación	850/900/1.800/1.900 MHz
Potencia de la señal de transmisión	≤ 2 W
Tensión de operación	9 VDC
Temperatura de operación	-10° C la 45° C
Fuente de alimentación externa	Tensión de entrada: 100 - 240 VAC
Tensión de salida	9 VDC
Corriente máxima	1 la
Consumo de energía en reposo	0,219 Wh
Consumo de energía en conversación	5,52 Wh
Batería recargable	Ni-MH 4,8 VDC 1300 mAh (Solamente en la versión 4000 i)
Tiempo de descarga de la batería	Producto en reposo: 3 horas
Producto en conversación	1 hora
Antena potencia	3 dBi
Impedancia	50 ohms
Conexión	SMA hembra (producto)
Impedancia interfaz FXS (portas TEL y EXT)	600 ohms
Pantalla	LCD con backlight (Solamente en la versión 4000 i)
Dimensiones	210 x 140 x 48 mm



Imágenes meramente ilustrativas

Escenario de aplicación:

